

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 0,5m x 2,0m x 77m = 77m ³ 77	m ³		
			m ³	77.000	
				RAZEM	77.000
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 77m x 1,5m = 115,5m ² 115.5	m ²		
			m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
4	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 za dalsze 20 cm głębokości 115.5	m ²		
			m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
5	KNR 4-01 d.2 0108-06	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na odkład grunt.kat. III 56 115,5 m ² x 0.40m = 46,2m ³	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
3		PODBUDOWA			
6	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		115.5	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
7	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		115.5	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
4		CHODNIK			
8	KNNR 6 d.4 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 77	m		
			m	77.000	
				RAZEM	77.000
9	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej BEHATON grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 115.5 1,5m x 77m = 115,5m ²	m ²		
			m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
10	KNNR 6 d.4 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki na płask 77	m		
			m	77.000	
				RAZEM	77.000
11	KNNR 6 d.4 0607-06	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki na rąb 77	m		
			m	77.000	
				RAZEM	77.000
5		PALISADA			
12	KNNR 6 d.5 0403-04	Palisada betonowa o wymiarach 12x18x120cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNNR 6 d.5 0403-04	Palisada betonowa o wymiarach 12x18x80cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000